PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGIA

Compromisso com o próximo.

DESCRITIVO TÉCNICO - CONTRA ANGULO MULTIPLICADOR 1:5 NEOLAB



FICHA TÉCNICA

	CONTRA ANGULO MULTIPLICADOR 1:5 NEOLAB CX235C7(C7-6)
Material	O Contra ângulo Neolab CX235C7(C7-6) possui **c**orpo confeccionado em alumínio, peças internas em aço inox e tratamento com níquel cromo. A qualidade dos materiais garante completa resistência aos processos de autoclavagem e longa durabilidade das peças.
Aplicação	O Contra ângulo Multiplicador 1:5 NEOLAB CX235C7(C7-6) é utilizado na área de dentística e prótese, para o trabalho de refinamento e término no preparo de prótese estética, inlay, onlay, alisamento, preparos cavitários e facetas. Permite trabalhar com brocas de alta rotação em até 200.000 rpm. Trabalho de refinamento e término de preparo de prótese estética, preparos cavitários e facetas. Indicado para desgaste em alta velocidade de esmalte, dentina resina, metal e porcelana.
Especificações Técnicas	- Autoclavável a 135º C. e 2,2 bar - Spray interno quádruplo - Sistema de fixação de brocas Push button - Brocas FG de Ø 1,6 mm (ISO 1797-1) - Baixo ruído: <68dB - Multiplicador 1:5, garante rotação até 200.000 rpm em alto torque - Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Compatível com diversas marcas de micromotores a ar. - Peso: 80 gr
Marca	NEOLAB®
Armazenamento	Temperatura: ambiente; Umidade Relativa: 20% a 80%

Origem	China	
NCM	9018.41.00	
Código	**Descritivo**	**Embalagem**
CX235C7(C7-6)	Contra Angulo Multiplicador 1:5 Push Button Spray Quaduplo Interno - Neolab	Unidade

REGISTRO ANVISA: 81140320007

ALL LAB COMERCIAL LTDA - NEOLAB IMPORT
Rua Carlos Gusso, 250 – Barracão 02– Águas Belas, São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83.040-630
CNPJ: 19.880.964/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90679830-14 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 59580
FONE: (41)3146-0802 - www.neolabimport.com.br - neolabimport@neolabimport.com.br